電源ポート
製造番号ラベル
AC 100V
電源コード掛けブロック
MACアドレスラベル
440
350
銘板ラベル
8極8芯モジュラジャック×48
44
コンソールポート（RJ45）
LED表示切替ボタン
SFPインターフェース×4
本体固定用ネジ穴（φ5）
28
25
28
7.5
43
70
21
19インチラック固定用金具（同梱）
（注記）
1．動作環境
温度　　0℃～50℃（※1）
湿度　　20～80%RH（結露なきこと）
2．適合規制
（電磁放射）　VCCI ClassA
3．電源仕様
電源電圧　AC100V、50/60Hz
4．ケース材料　SECC
5．色彩　本体：グリーン01
銘板ラベル：グリーン02
（※1）　ファンを高速（工場出荷時）に設定し、ご使用いただく場合は0～50℃対応
ファンを低速に設定し、ご使用いただく場合は0～40℃対応
（ご注意）上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因
となり、保証致しかねますのでご注意ください。
図名　Switch-M48eG
尺度　1:5
形式
2012年　7月　20日
検図　設計　製図
図番　Switch-M48eG
品番　PN28480
酒村
川下
パナソニックＥＳネットワークス株式会社
ネットワーク商品事業部　単位（mm）　第三角法　JIS-A4